

ふくごう君II

複合環境制御装置

◆温室・ハウス向けのコントローラとして、十分の機能を装備

～ スタンダード仕様タイプ

窓4系統、カーテン2系統、暖房1系統、換気扇（循環扇）1系統
タイマー1系統、CO2（施肥）1系統を標準装備

◆多彩な制御を実現

窓完全独立4系統制御・6段変温管理

各々時間帯で開度制限可能、窓除湿制御

カーテン逆転動作、強制開・閉機能

CO2施肥 濃度制御・飽差制御



”遠隔操作”
が可能！

みどりボックスPRO

通信

『みどりボックスPRO』設置・接続で 遠隔監視、操作・データ蓄積を実現

- ・多種多様なデータ（センサ）の監視
- ・携帯端末を用いた遠隔での操作、監視
- ・みどりモニタにて警報設定の操作を行う事で、温度異常時メールを受信

制御出力(開閉出力) 6系統 無電圧接点出力						制御出力(オンオフ出力) 4系統 無電圧接点出力			
出力1 (スイッチ1)	出力2 (スイッチ2)	出力3 (スイッチ3)	出力4 (スイッチ4)	出力5 (スイッチ5)	出力6 (スイッチ6)	出力7 (スイッチ7)	出力8 (スイッチ8)	出力9 (スイッチ9)	出力10 (スイッチ10)
窓1	窓2	窓3	窓4	カーテン1	カーテン2	暖房1	CO2	換気扇	タイマー
制御入力						警報入力			
アナログ入力1	アナログ入力2	アナログ入力3	アナログ入力4	アナログ入力5	アナログ入力6	デジタル入力1	デジタル入力2		
温度1	温度2	CO2	日射	湿度	風向	雨(量)	風(速)		

※みどりボックスPROは、オプション品となります。

品名	複合環境制御装置 ふくごう君II	型式	GP-FK2
制御出力	開閉出力(無電圧出力)6系統、オンオフ出力(無電圧接点出力)4系統	通信機能	みどりクラウドPRO対応
センサー入力	温度 2点 CO2 日射 湿度 雨(量) 風向 風速	警報入力	雨警報 1点 風警報 1点
外形寸法	360H*245W*120Dmm	電源	AC200V±10% 最大25VA
質量	約6.5kg		

三基計装株式会社

<http://www.sankikeiso.co.jp>

本社 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町18
☎0480(29)5050 FAX0480(23)3650

東京(営) 〒173-8622 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(5917)0345 FAX03(5917)0346

大阪(営) 〒3564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
☎06(6330)1011 FAX06(6330)1061