## ふくごう君川

## 複合環境制御装置

◆一般的な温室・ハウス向けのコントローラとして、

必要にして十分の機能を備えたメイン機種

窓4系統、カーテン2系統、暖房1系統、換気扇(循環扇)1系統 タイマー(暖房、警報)、CO2(タイマー)で1系統を標準装備

- ◆センサ入力点数が選択可能
  - ・・・自由にセンサ割当可能 (風向風速、雨、日射、湿度、CO2 等)
- ◆多彩な制御を実現
  - • 窓完全独立4系統制御 6段変温管理





『ふくごう君 』』『みどりボックスPRO』設置で 自動制御・遠隔監視、操作・データ蓄積を実現。 ・多種多様なデータ(センサ)の監視。 ・携帯端末を用いた遠隔での操作、監視。 ・みどりモニタにて警報設定の操作を行う事で、温度異常時メールを受信。

I	制御出力(開閉出力) 6系統 無電圧接点出力					制御出力(オンオフ出力) 4系統 無電圧接点出力				
	出力1	出力2	出力3	出力4	出力5	出力6	出力7	出力8	出力9	出力10
	(スイッチ1)	(スイッチ2)	(スイッチ3)	(スイッチ4)	(スイッチ5)	(スイッチ6)	(スイッチ7)	(スイッチ8)	(スイッチ9)	(スイッチ10)
	窓1	窓2	窓3	窓4	カーテン1	カーテン2	暖房1	CO2	換気扇	タイマー

制御入力		警報入力					
アナログ入力1	アナログ入力2	アナログ入力3	アナログ入力4	アナログ入力5	アナログ入力6	デジタル入力1	デジタル入力2
温度1	温度2	CO2	日射	湿度	風向	雨量	風速

品 名	複合環境制御装置 ふくごう君Ⅱ	型式	GP-FK2
制御出力	開閉出力(無電圧出力) 6系統、オンオフ出力(無電圧接点出力) 4系統	通信出力	, , , ,
センサー入力	温度センサー 2点 湿度 CO2 日射 風向風速センサー	警報入力	雨警報 1点 風警報 1点
外形寸法	360H * 245W * 120Dmm	通信出力	みどりクラウドPRO対応
質 量	約6. 5kg	電源	AC200V±10% 最大25VA

## SUNIX三基計装株式会社

http://www.sankikeiso.co.jp

社 〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野248-2 東京営業所 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101

TEL:0480(53)7606 FAX:0480(53)7607 TEL:03(5917)0345 FAX:03(5917)0346 TEL:06(6330)1011 FAX:06(6330)1061