複合環境制御装置



多要素の連動複合制御を実現

- ◆◆◆ 省エネ対応機能 搭載 ◆◆◆
- ヒートポンプ併用制御(暖房2系統制御)
 - ・・・・ヒートポンプをメイン暖房機として動かし 能力が足りないときに温風暖房機を補助的に動作
- 6段変温制御
 - ・・・6段変温で細かな天窓・側窓・暖房設定が可能
- モヤ取タイマ機能
 - ・・・タイマ制御による強制暖房運転
- 日射上乗機能
 - ・・・天候(日射量)に応じて夕方の暖房温度を上昇

燃料代削減! 品質向上!

スーパーミニ EX

新製品!

通信対応

多様な制御出力(出力を選択できます)でさまざまな環境に応じて、制御出力を選択できます。通信機能が標準装備され、パソコンと接続し、一括集中管理ができます。

■制御出力 (標準/出荷時)

| 天窓 | 側窓 | 遮光カーテン | 保温カーテン | 暖房 | 暖房 | 冷房 | 換気扇 | タイマー | 警報 | 2系統 | 2系统 | 2

■制御入力 (標準/出荷時)

アナログ入力1 アナログ入力2 アナログ入力3 アナログ入力4 アナログ入力5 温度センサー1 温度センサー2 温度センサー3 温度センサー4 日射センサー1 アナログ入力6 アナログ入力7 アナログ入力8 アナログ入力9 アナログ入力10 日射センサー2 湿度センサー1 湿度センサー2 CO2センサー 風向センサーデジタル入力1 デジタル入力2 デジタル入力3 風速センサー 雨量センサー 感雨センサー

__仕様

| 型式 | 電源 | 出力 | |
|--|--------|-----------------|------|
| SWB-88 | AC200V | 開閉出力8点/オンオフ出力8点 | |
| 入力 | | | 外形寸法 |
| アナログ入力10点(温度4点他6点)/デジタル入力4点 408(H)×276(W)×120(D)mm | | | |

5000% 三基計装株式会社

http://www.sankikeiso.co.jp/ アグリシステムグループ | 大会社**チリー** (東証1部上場) グループ

東京本部 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 TEL:03-5917-0345 FAX:03-5917-0346 大阪営業所 〒532-0011 大阪府吹田市江坂町1-20-101(大同生命江坂ビル14F) TEL:06-6330-1011 FAX:06-6330-1061 本社/久喜TC 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町18(久喜菖蒲工業団4-2号) TEL:0480-29-5050 FAX:0480-23-3650